

Comfort Board fermacell

NOUVEAU !

La plaque idéale est conforme à la législation européenne sur la santé et sécurité du travail.

fermacell

fermacell

Fermacell

Boîte Postale 54
B-8790 Waregem
Tél. : 0473 - 852977
Fax : 010 - 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

**La plaque légère
dans un format pratique!**

Léger



Nouveau : Comfort Board *Light*

Format pratique et léger

fermacell fournit avec la nouvelle plaque Comfort Board la plaque idéale au moment idéal. Depuis le 1er septembre, l'inspection du travail impose des amendes aux contrevenants de la législation sur la santé et sécurité du travail. Une personne ne pourra plus soulever plus de 25 kg. La plaque pratique Comfort Board **fermacell**, avec son poids léger de 15,5 kg est ainsi complètement conforme à la législation européenne. En outre, la plaque est simple à utiliser. Et grâce aux 4 bords amincis (4BA) un mur lisse est également simple comme bonjour !

- **Format :** 900 x 1200 mm
- **Épaisseur :** 12,5 mm
- **Poids :** 15,5 kg (conforme à la législation européenne sur la santé et sécurité du travail)

- **Plaque à 4 bords amincis :**

Plus facile pour le montage
Résultat final plus lisse

- **Éco construction**

100% recyclable



- **absorption du bruit**
- **résistante au feu**
- **légère**
- **simple à utiliser**
- **résistante aux charges extrêmes**
- **résistante aux chocs**
- **résistante à l'humidité**

fermacell, la plaque idéale !

Les plaques Comfort Board sont rapidement et simple à poser selon les directives standards de pose de fermacell. Vous aurez besoin des accessoires suivants :



Pour une pose simple :

- Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm **fermacell**, en paquets de 250 pièces (art. 79021) ou de 1000 pièces (art. 79011)

Pour une finition de la plaque à bords amincis (BA) ainsi que pour les joints de plaque avec bords droits (BD) :

- Enduit pour joints **fermacell**, en sacs de 5 kg (art. 79001) ou de 20 kg (art. 79003) ou Enduit pour joints **fermacell** 4h (art. 79229)
- Bande autocollante BA **fermacell** (art. 79028)

Pour la couche finale :

- Enduit de lissage **fermacell**, en seaux à 3 l. (art. 79007) ou à 10 l (art. 79002)