

Description

Le Finishclay est un enduit à l'argile qui vous garantit des murs lisses, naturels et raffinés.

Très agréable à appliquer, cet enduit fin à l'argile est un enduit écologique prêt à l'emploi, onctueux et très simple à utiliser.

L'enduit Finishclay régule l'humidité et est à 99,5% naturel. Il est composé de matières nobles et naturelles telles que l'argile, la craie, le sable, la cellulose et le latex naturel.

Disponible en 40 teintes différentes, il permet de réaliser des surfaces lisses colorées avec des effets décoratifs.

L'enduit est extrêmement fin et facile d'application : il est très collant et se présente en seaux prêts à l'emploi de 10kg (10m²).

Le produit est 200x moins nocif que la norme de l'UE. Il contient moins de 0.15g/Kg de COV pour une limite fixée à 30g/L.

Cet enduit fin est idéal pour toutes les personnes qui apprécient l'enduit à l'argile classique mais qui trouvent son grain trop épais.

Préparation du support

Le support doit être parfaitement plan, sec, propre et chimiquement neutre. Il est préférable d'appliquer le primer Finishclay. Application à une température entre 15-25 degrés. La pièce ne doit pas être ventilée. Si application sur un ancien mur en argile, bien humidifier le support.

Préparation de l'enduit

L'enduit Finishclay est prêt à l'emploi. Il faut le mélanger pendant 5 minutes avant l'application du produit.

Mise en oeuvre

- Application du Finishclay à l'aide d'une spatule inox à bords arrondis
- À mi-séchage, application de la taloche éponge et spatule plastique

Rendement théorique

1 kg de produit /m² en 1 mm. L'épaisseur minimale de l'enduit est de 0,5 mm et l'épaisseur maximale est de 2 mm.

Conditionnement et stockage

Seau de 10kg. Le produit peut se garder 12 mois au sec, à l'abri du soleil et dans son emballage d'origine. Une fois entamé, utiliser l'enduit dans les 2 semaines.

Nuancier

L'enduit Finishclay se décline en 40 couleurs modernes et tendances.