



- Produit ultra souple et façonnable à volonté
- Peut absorber les mouvements des éléments
- Grande résistance au vieillissement

Conditionnement

	Numéro d'article	Poids du carton [kg]	Longueur de rouleau [m]	Largeur de rouleau [mm]	Contenu du carton [pc]	Fr./m ¹ hors taxes	Catégorie
PAVATAPE FLEX	137183	5.8	5	80	4	4.40	B

Caractéristiques techniques

Matériau	ruban en caoutchouc butyle avec support extensible
Épaisseur [mm]	2
Température minimale de mise en œuvre pour support et air ambiant avec PAVAPRIM [°C]	-10
Température de mise en œuvre Ruban [°C]	+5 à +40
Résistance à la température [°C]	-40 à +90

Description du produit

Ruban adhésif une face en caoutchouc butyle pour l'étanchéité durable et aisée des panneaux et lés PAVATEX, à l'intérieur et à l'extérieur, sur des passages tels que chevrons, pannes, tubes de ventilation etc. Pour l'encollage sur des panneaux en fibres de bois et autres matériaux poreux ou minéraux, il convient de toujours appliquer au préalable une couche d'apprêt avec PAVAPRIM.

Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

Stockage

Au frais et au sec, dans un endroit protégé des rayons du soleil.

Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planifica-

