

UNI TAPE XL / Patch

Ruban adhésif de réparation / patch adhésif



Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur
Support	papier spécial avec armature en non-tissé
Papier transfert	papier siliconé
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C
Couleur	bleu
Stockage	dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation :

UNI TAPE XL s'utilise pour les collages de réparation fiables et durablement étanches à l'air à l'intérieur. Convient aussi au collage d'ouvertures d'insufflation. UNI TAPE Patch, patch adhésif pour le collage facile, rapide et durablement étanche d'ouvertures d'insufflation. Les collages sont conformes aux exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et ÖNorm B8110-2.

Conditionnement :

Nom du produit	Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE	UE/palette
UNI TAPE XL	10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112
UNI TAPE XL	10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112
UNI TAPE Patch	10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	
UNI TAPE Patch	10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	UE pro *

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Supports :

Avant le collage, nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou les essuyer à l'aide d'un chiffon.

Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air et films pare-poussière) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB et contreplaqués).

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage.

Particularités :

UNI TAPE XL

- ✓ Facile à déchirer à la main
- ✓ Possibilité d'ajuster les bandes de réparation à la longueur de son choix

UNI TAPE Patch

- ✓ Papier transfert facile à enlever (dépasse du patch)

Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en œuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

