

Des matériaux de construction
simplement intelligents.

quick-mix



**ÉCOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
LA BASE SOLIDE POUR
LES FAÇADES ÉCOLOGIQUES**



SKS NATURE
MORTIER DE COLLAGE
ET D'ENROBAGE



La construction écologique devient de plus en plus importante car ses avantages convainquent. Les matériaux de construction de quick-mix ne ménagent pas seulement les ressources et réduisent l'émission de polluants, ils sont aussi fiables en application et particulièrement durables.

Avec le SKS nature mortier de collage et d'enrobage, nous avons créé une base minérale pour notre système d'isolation thermique LOBATHERM. Le nouveau concept de liant innovateur le rend possible : après des travaux de recherche et de développement très ciblés, nous avons

pu considérablement réduire la teneur en ciment en comparaison avec des mortiers traditionnels.

En même temps, le mortier de collage et d'enrobage SKS nature se distingue par ses propriétés d'application impeccables. Il est fortement adhérent, hydrophobe, ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau, résistant aux intempéries ainsi qu'aux UV et fait preuve d'une faible tendance au retrait. Il génère peu de tensions et le risque d'efflorescences de carbonate de calcium est nettement réduit grâce au complexe de liants adapté. Par conséquent, le SKS nature diminue les dépenses d'entretien grâce à une durabilité exceptionnelle.

SKS *nature*

Le SKS nature mortier de collage et d'enrobage protège l'environnement et reste fiable en application dû à ses caractéristiques particulières :

- Durable et écologique grâce à la teneur réduite en ciment : le SKS nature est conçu sur la base d'un concept de liants innovateur qui préserve les ressources
- Réduction de la teneur en liants au besoin en énergie intensif de plus de 60 %
- Réduction de l'équivalent CO₂ (potentiel effet de serre) de plus de 70 % par rapport aux mortiers de collage et d'armature conventionnels
- Risque d'efflorescences de carbonate de calcium nettement réduit grâce au complexe adapté de liants
- Grande sécurité et fiabilité dans l'application



Une isolation thermique par l'extérieur avec de la laine minérale et l'enduit de finition HYDROCON® vous procure un sentiment de sécurité et du bien-être !

- Incombustible
- Sans biocides
- Propagation limitée d'algues
- Esthétique parfaite

Des matériaux de construction
simplement intelligents.

quick-mix



Informations techniques

Groupe de mortier :	GP CS III
Temps de mise en œuvre :	env. 1 – 2 heures
Taux de gâchage :	env. 5 litres par sac de 25 kg
Rendement :	env. 0,7 litre / kg
Consommation :	env. 1,3 kg / m ² et mm d'épaisseur de la couche
Granulométrie :	0–1 mm
Épaisseur de la couche :	4 mm
Température de mise en œuvre :	entre 5 °C et 30 °C
Forme de livraison :	sac de 25 kg
Couleur :	gris clair

Conseils techniques

+352 357711-1

