

STONAT RAGRÉAGE MUR/SOL H1

DESCRIPTION

Le Stonat Ragréage mur/sol est un enduit de ragréage et de rebouchage à séchage rapide 1h.

Il s'applique sur :

- Vieux carrelages (après une couche de Stonat Primer Water)
- Vieux plafonnage
- Sols
- Stonat Bande

Il convient pour les sols et les murs en milieu humide.

APPLICATION

1. Verser 1 kg de Stonat Ragréage mur/sol dans 0,6 litre d'eau.
2. Laisser reposer 2 à 5 minutes.
3. Remuer de façon à obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
4. Si le mélange est trop liquide, ajouter de l'enduit Stonat Ragréage mur/sol (l'enduit gâché doit pouvoir rester en place sur une truelle maintenue verticalement).
5. Le mélange peut être employé pendant 35 minutes environ.
6. Remplir entièrement et aplanir les trous à l'aide d'une truelle à lisser ou d'une spatule.
7. Poncer les éventuelles irrégularités une fois que l'enduit a durci (à l'aide d'une grille de ponçage ou de papier de verre abrasif grain 80).
8. Si il reste des imperfections remettre une couche de Stonat Ragréage mur/sol.
9. Ôter soigneusement à l'aide d'un simple balai la poussière fine présente en surface avant d'appliquer le Stonat Primer.

CONDITIONNEMENT

1kg - 5kg - 15kg

CONSUMMATION

Dépend de l'épaisseur. Exemple sur carrelage +/- 1kg / m² / mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 2 à 4h

STOCKAGE

12 mois au frais, à l'abri du gel et au sec