

STONAT PRIMER WATER

Système d'étanchéité liquide (SEL). Pour les salles de bain et douches, sur du béton, des enduits de ciment, des carreaux de plâtre,... recouvert par du Stonat Perfect.

DOMAINES D'APPLICATION

Membrane souple et résistante pour l'étanchéité des sols et des surfaces murales, à l'intérieur dans des salles humides avec immersion temporaire d'eau, qui seront recouverts par du Stonat Perfect. Les supports ne doivent pas être constamment immergés ou être exposés à de l'humidité ascensionnelle.

Le produit peut être appliqué dans des salles de bain, des cabines de douche, des cuisines, des buanderies, etc.

À appliquer avant la pose du Stonat Perfect.

AVANTAGES

- Application rapide. Sec en 4 heures.
- Dispersion thixotrope pour une utilisation à l'intérieur. Applications verticales et horizontales possibles.
- Peut être appliqué sur tous types de surface : béton, enduits de ciment, carreaux de plâtre, briques, panneaux à copeaux orientés, etc.
- Ne colle pas et permet un léger trafic piétonnier.
- Le Stonat Perfect peut être posé après 12 heures.
- Étanchéité permanente en combinaison avec la Bande Stonat
- Élasticité permanente.
- Température stable.
- Excellente élasticité, permettant de résister aux phénomènes normaux de dilatation et de contraction dus aux variations de la température.
- Pas de renforcement nécessaire sauf dans les angles, les coins et les perforations
- Sans solvant. Écologique.

DESCRIPTION

Stonat Primer Water est une dispersion polymère avec une charge minérale, un plastifiant, un agent de contrôle des flux et des additifs de conservation. Il s'agit d'une pâte thixotrope à séchage rapide, prête à l'emploi et sans solvant. Une fois appliquée sur une surface plane et sèche, elle se transformera en membrane flexible servant à assurer l'étanchéité des surfaces internes.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être solide, propre, sec et libre de toute poussière et graisse.

Enlever les anciennes peintures et toutes autres matières susceptibles d'empêcher l'adhérence.

Les supports très absorbants doivent être recouverts d'une couche de primer Stonat.

Application des bandes Stonat dans les angles et les coins (coller les bandes avec le Stonat Primer Water)

MÉLANGE

Le Stonat Primer Water est livré « prêt à l'emploi ». Il suffit de bien mélanger le produit avant l'utilisation.

APPLICATION

Le Stonat Primer Water peut être appliqué au pinceau ou au pistolet.

Il doit toujours être dilué à 10% d'eau.

Application d'une première couche dans les coins et angles pour coller la bande Stonat.

Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.

La couche de Primer Water doit être de 1 mm au minimum, afin de former une membrane flexible continue.

S'assurer qu'il n'y a aucune brèche dans la membrane causée par des imperfections au niveau du support.

Consommation : 0.7-1 kg/m²

SÉCHAGE

Temps de séchage complet pour une couche de 1 mm à +5°C : 4 heures.

Délai avant d'appliquer le Stonat Perfect : 12 heures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel utilisé pour mélanger et appliquer le produit doit être immédiatement nettoyé à l'eau claire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sur le sol, il est recommandé de créer une légère pente afin d'éviter la formation de flaques d'eau.

Ne pas appliquer sur un support gelé ou chaud.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou des supports exposés à de l'humidité ascensionnelle.

Ne pas utiliser sur des surfaces qui sont constamment immergées comme des piscines, des réservoirs d'eau...

STOCKAGE / DURÉE DE CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage bien fermé, isolé du sol, dans un endroit sec et bien ventilé, à une température située entre +5°C et +30°C.

Protéger le produit contre l'endommagement, le gel.

Respecter absolument la fiche technique