

CONSTRUCTION
DESCRIPTION DU PRODUIT

Ca(OH)₂

Dihydroxyde de calcium

USAGE

Supercalco 90 est une poudre blanche sèche prête à l'emploi. Ce produit est compatible avec divers équipements de dosage et de manipulation.

APPLICATION

Hydroxyde de calcium classé suivant **EN 459-1 CL80S** utilisé dans les applications ou matériaux de construction, du bâtiment et le génie civil.

ANALYSES CHIMIQUES (valeurs moyennes)

CaO + MgO *	95,8	%
Ca(OH)₂ disponible	93,6	%
Eau libre	0,84	%
CO₂ *	3,05	%
MgO *	0,52	%
SO₃ *	0,10	%

(*) déshydraté

Propriétés physiques (valeurs moyennes)

Passant au tamis	200 µm	99,4	%
	90 µm	96,3	%
Stabilité		0,79	mm
Contenant en air		2,4	%
Pénétration		29	mm
Densité tassée / non tassée		086 / 0,52	g/ml

ENREGISTREMENT

EINECS 215-137-3

CAS 1305-62-0

Reach : 01-2119475151-45-0000

SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

STOCKAGE

Stocker à l'abri de l'humidité et de l'air dans des silos et/ou sacs bien fermés.

 0785	
Carmeuse s.a. Rue du château, 13A 5300 Seilles Belgique Seilles 13 0785-CPR-11215-13-SE-146-1306	
Carmeuse Nederland BV Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nederland Gouda 13 0785-CPR-11360-13-GO-146-1306	
EN -459-1 Chaux calcique EN 459-1 CL80S Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil La performance déclarée par niveaux ou classe est défini par la désignation de la chaux de construction.	

SITE DE PRODUCTION

B - 5300 SEILLES

NL - 2802 AL GOUDA

N° EDITION

001.BENL.S.03.FR

MISE A JOUR

06/05/2015



Le produit étant d'origine naturelle, les valeurs mentionnées peuvent être sujettes à des variations et n'engagent nullement la société