

technische fiche



Weerbestendige verf 455

Zijdeglanzend, voor buiten, schimmelwerend, oplosmiddelvrij

Gebruik:

Ademende lakverf voor alle hout constructies buiten. Goed geschikt voor ruw gezaagd hout.

Technische eigenschappen:

Goed dekvermogen. Zorgt voor een viskeus elastische, thermoplastische coating. Waterdampdoorlatend. Niet geschikt voor vensteraanslagen, zitvlakken en vloeren. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken buiten in weer en wind!

Samenstelling:

Natuurwit, zijdeglanzend.

Samenstelling:

Plantaardige oliën, talkpoeder, kieselgoer, kaolien, bariet, zinkoxide, aarden mineraalpigmenten, loodvrijdroogstoffen. Zonder oplosmiddelen. Zonder toevoeging van etherische oliën. Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar. Het VOS-gehalte van dit product is max. 390 g/l. De Europese limietwaarde is 400g/l (categorie E vanaf 2010).

Uitvoering:

Strijken, rollen, spuiten. Temperatuur in de ruimte moet boven 15°C zijn.

Verbruik:

50 - 60 ml/m² per laag op geschaafd of geschuurd hout. Op ruw gezaagd hout is het verbruik lichtjes hoger. Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden!

Droogtijd bij normaal klimaat:

Stofdroog na ca. 12 uur. Droog en opnieuw bewerkbaar na 16 - 24 uur. Dit systeem heeft bij het drogen voldoende zuurstof uit de lucht nodig. Zorg daarom voor een goede verluchting. Eventueel een ventilator gebruiken om geurvorming te vermijden.

Verdunning- en reinigingsmiddel:

Ultranature verdunning. Het product is gebruiksklaar.

Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren

Risicoklasse:

Valt weg.

Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het gevaar van zelfontbranding met weerbestendige verf doordrenkte votten in water dompelen, lange tijd laten drogen en met het huisvuil verwijderen. Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.

technische fiche

Goed roeren voor gebruik!

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07



Oktober 2007