

## Technische fiche

### Isolerende primer 457

Natuurwit, voor binnen

#### Toepassing:

**Isolatielaag** tegen waterig doorslaande ondergrond. Zeer goed geschikt als ondergrond voor traditionele pleisterlagen op basis van cellulosevezels en van textielvezels.

#### Technische eigenschappen:

Grondverf met goede afdichtende werking. Zorgt voor een fijnkorrelig ruw oppervlak.

#### Samenstelling:

Isoparaffine, talkpoeder, siliciumzuur en sporen van Co/Zn, veld spaat, aluminiumsilicaat, calcië, titaniumwit, bentoniet, lithopone,

#### Kleurtint:

Natuurwit.

#### Verwerking:

Strijken, rollen. Temperatuur in de ruimte moet boven 15°C zijn.

#### Verbruik:

Niet boven 100 ml/m<sup>2</sup> per laag. Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden!

#### Droogtijd bij normaal klimaat:

Overschilderbaar na ca. 24 uur. In geval van een pleisterlaag op basis van textielvezels opnieuw bewerkbaar na 48 - 72 uur. Opnieuw bewerkbaar met bepleistering op basis van textielvezels na ten vroegste 4 dagen, in geval het oppervlak met twee lagen afdichtingsgrondverf 815 behandeld is. Zorg tijdens het drogen in ieder geval voor goede ventilatie!

#### Reiniging gereedschap:

met verdunner Ultrature 750, reiniging Meteen na het werk.

#### Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.

#### Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

**Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen.**

Wegens het gevaar van zelfontbranding met afdichtingsgrondverf doordrenkte votten in water dompelen, lange tijd laten drogen en met het huisvuil verwijderen.

Ook natuurlijke vermiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.

#### Goed roeren voor gebruik!

Houdt u in ieder geval aan de technische fiche!

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid





## Technische fiche

---

Ecobati  
Z.I. des Hauts Sarts  
25, Première avenue  
4040 Herstal  
<http://www.ecobati.be>  
[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)  
<http://www.thermofloc-benelux.com>  
Tel. : 0032(0)4/246.32.49  
Fax : 0032(0)4/247.06.07



Oktober 2007