



Technische fiche



Buitenbeits 458

Watervaste, poreuze houtbescherming voor alle houtsoorten buitenshuis.

Toepassing: watervaste, poreuze houtbescherming voor alle houtsoorten buitenshuis.

Technische eigenschappen: waterafstotende, watervaste houtbeschermende impregnatie. Vast, gemakkelijk te gebruiken, geeft goed resultaat. Laat waterdamp door.

Ingrediënten: lijnolie, houtolie-ricine olie-standolie, gekookte combinatie van houtolie-saffloerolie-natuurhars, tallolie-vetzuren-esters, lijnolie-houtolie-standolie, isoparaffine, kleurstof, kaolien, microwas, mineraalpigmenten, zinkcarbonaat, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen. Het VOC-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 700 g/l (Categorie "f" vanaf 2010).

Kleur: bruin geglaazuurd. Naar behoefte te mengen met houtlazuur voor buiten.

Gebruik: Strijken, spatten en onderdompelen. Omgevings- en oppervlaktetemperatuur boven de 15°C.

Verbruik: Ca. 60 - 80 ml/m² per laag. Zuinig aanbrengen om ongelijk opdrogen te vermijden!

Droogtijd bij normale omgevingstemperatuur: ca. 16 tot 24 uur. Tijdens de droogtijd altijd voor een goede ventilatie zorgen!

Verdunning- en reinigingsmiddel Ultrature. Product is klaar voor gebruik.

Opslag: Gesloten in originele verpakking minstens 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.

Aanwijzing en veiligheidsaanwijzingen: Product is brandbaar! Tijdens gebruik weghouden van ontstekingsbronnen. Vanwege het ontstekingsgevaar van het product de doeken met beits in water onderdompelen, uitgebreid laten drogen en bij het huisafval gooien. Restanten niet in grondwater of afvalwater gooien. Bevat kobalt caroxylaat – kan allergische reacties veroorzaken.

S2 Mag niet in handen van kinderen terecht komen



S62 Bij inslikken niet braken. Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket laten zien.

Bij gebruik van spatapparatuur een goedgekeurd mondkapje dragen.

Vanwege de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een atypische geur vrijkomen.

VbF: A III

GIS-Code: Ö 60

Europese Afvalcatalogus (EAC): 08 01 11

Voor gebruik goed roeren!

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts

25, Première avenue

4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007