



TECHNISCHE FICHE - 559

## Silikaatverf – Ultranature 539

silikaatverf

Voor binnenruimtes afwasbaar

### Verpakking:

2.5L – 10L

### Verbruik / uitstrijkvermogen :

1 l is voldoende voor ca. 5-8 m<sup>2</sup>.



## → GEBRUIK

### KLEURTOON :

Wit of NCS kleuren

### TOEPASSING:.

dispersie-silikaatverf voor alle effen muur- en wandoppervlakten in binnenruimtes, met uitzondering van lak en latex.

## → PRODUCTGEGEVENS

### SAMENSTELLING - INGREDIËNTEN:

Water, kaliumwaterglas, mineraalpigmenten, organisch bindmiddel.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l.

De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (Categorie „a“ vanaf 2010).

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

silikaatverf is afwasbaar volgens DIN 53778 en dekt goed. Het product reageert alkalisch en werkt daardoor desinfecterend, champignon- en schimmelwerend.

### DROOGTIJD BIJ NORMAAL KLIMAAT - DROGEN:

Droogtijd: bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid stof droog na ca. 3 uur en oververfbaar na ca. 24 uur. Zorg voor goede ventilatie!

## → GEBRUIKSAANWIJZING

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

## → GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING - AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK :

De ondergrond moet drogen, vast, absorberend, schoon en stofvrij zijn. Goed roeren

Om de verschillende absorptievermogens gelijk te maken, zoals bijvoorbeeld bij m  
of herstelwerk, is een voorbehandeling met grondverf aangeraden.

Bij twijfel eerst op een klein stukje proberen.



Let erop dat de gladde ondergrond door het aanbrengen van een primer een beetje korrelig wordt. De silicaatverf is na roeren goed aan te brengen met een penseel of roller

### OPSLAG - BEWARING:

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen binnen 2 dagen opmaken.

Gesloten in originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Koel, droog en gesloten opslaan.

Aangebroken verpakking of verdunde resten kunnen niet bewaard worden. Beschermen tegen vorst

### VERDUNNINGS- EN REINIGINGSMIDDE :

Product is klaar voor gebruik

Werkmateriaal direct na het gebruik met warme zeepoplossing in water uitwassen.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN :

Voorzichtig dit product is alkalisch!

Ook natuurlijke schildermaterialen buiten het bereik van kinderen bewaren.

Huid en ogen beschermen tegen spetters en spetters op glas, natuursteen, aluminium, hout en lak direct verwijderen

### AFVALVERWERKING - VERWIJDERING:

Restanten niet in grondwater of afvalwater gooien. Afvalverwerking volgens plaatselijke geldende voorschriften Europese Afvalcatalogusl EAK 08 01 03 Giscode:M-SK

## → UITVOERING

### VERWERKING - BEWERKING:

De verf, na goed roeren, gewoon met verfborstel, kwast of roller aanbrengen

Na 24 uur kan (indien nodig ) een nieuwe verflaag aangebracht worden of ( indien gewenst)een wasbeits .

### ONDERHOUD :

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid