



## Onderlaag voor muur en plafond 552

### Gebruik

Voor gebruik op minerale ondergronden (pleisterplaten, pleisterwerk, beton, crepi, metselwerk, ...).

### Technische kenmerken

Een onderlaag van hoge kwaliteit die goed doordringt, kleurloos, reukloos en oplosmiddelvrij is. Vermindert het absorberend vermogen van de te schilderen oppervlakte.

### Samenstelling

Water, schellak, cellulose, carnaubawax, bijenwas, ester van alcoholvetzuur, harszeep, benzisothiazoline 1.2 thione 3 zink pyrothione

### Uitvoering

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Aan te brengen met een rol, borstel of het spuitpistool. Werktemperatuur minstens 5 °C. Niet verdunnen op een sterk absorberende ondergrond. Verdunnen 1: 1 voor gemiddeld absorberende ondergronden. Verdunnen 1: 2 voor weinig absorberende ondergronden. Bij renovaties moet de stevigheid van de verflagen worden gecontroleerd. Schuur gladde en glanzende oppervlakken op. Verwijder oude beschadigde of gescheurde verflagen.

### Droogtijd

Droog en stofvrij na 30 minuten, overschilderbaar na 2 uur. De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur.

### Verbruik

25 m<sup>2</sup>/l op een sterk absorberende ondergrond

### Reiniging gereedschap

Meteen na het werk, met water reinigen. Eventuele spatten met warm water verwijderen.

### Opslag

Beschermen tegen vorst, koel en droog bewaren in een gesloten verpakking.



Ecobati  
Z.I. des Hauts Sarts  
25, Première avenue  
4040 Herstal

www.ecobati.be  
info@ecobati.be  
Tél. : 0032(0)4/246.32.49  
Fax : 0032(0)4/247.06.07