

technische fiche



W a s b e i t s 5 5 3

Waterige, kleurloze wasemulsie voor individueel kleuren met pigmentconcentraat 668. Ook geschikt voor personen met allergie. (op dokters advies)

Toepassing:

Voor de kleurrijke afwerking binnen van houten plafond, wandbekleding en meubels.

Technische eigenschappen:

Beitsende, waterdampdoorlatende, gemakkelijke te verwerken beits op basis van water. Snel drogend en polijstbaar.

Verwerking:

Met borstel of penseel, spons of katoenen doek. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15 °C.

Verbruik:

ca. 80-100 ml/m2 naargelang het absorptievermogen van het hout.

Droogtijd bij normaal klimaat:

Aangedroogd na 1-2 uur, doorgedroogd na ca. 24 uur.

Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ca. 12 maanden stabiel. Koel, droog en gesloten bewaren. Tegen vorst beschermen!

Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

Ook natuurlijke verfmiddeelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. Bevat chemisch synthetisch conserveringsmiddel, aanbevolen en goedgekeurd door FDA en BGA voor levensmiddelenverpakkingen.

Goed schudden voor gebruik.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd. Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant. Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati
Z.I. des Hauts Sarts 25, Première avenue
4040 Herstal
www.ecobati.be - info@ecobati.be
Tel. : 0032(0)4/246.32.49 - Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007