



## Patineerlazuur voor wanden 551

### Toepassing:

Kleurrijke afwerking met diffusieopen patineerlazuur voor wanden in woonruimten.

### Technische eigenschappen:

Na volledige droging vrijwel kleurloze, transparante lazuur. Dankzij zijn soepele consistentie heel gemakkelijk

Verwerkbaar. Zeer goed waterdampdoorlatend.

### Kleurtint:

Kan met pigmentconcentraten 668 naar believen worden gekleurd.

### Samenstelling:

Waterige emulsie uit hoogwaardige cellulose, schellak, boomharsen, isoparaffine, bijenwas en plantenwassen. Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar

### Verwerking:

Met lamsvacht rol en patineerhandschoen of natuurspons. Omgeving en oppervlaktetemperatuur boven 15°C

### Verbruik:

30 – 70 g/m<sup>2</sup>, kan verschillen naargelang het absorptievermogen van de ondergrond.

### Droogtijd bij normaal klimaat:

Oppervlakkig droog na 3 – 4 uur, door en door droog na ca. 24 uur.

### Verdunning- en reinigingsmiddel:

Water en Ultranature plantaardige zeep

### Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren. Beschermen tegen vorst!

### Gevarenklasse:

Valt weg.

### Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

Ook natuurlijke vermiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.

Overschot niet op de grond of bij het afvalwater gieten. Bevat chemisch synthetisch conserveringsmiddel, aanbevolen en goedgekeurd door FDA en BGA voor levensmiddelenverpakkingen.

### Verpakking:

1,0 kg / 2,5 kg

### Verwerkingsaanwijzingen

#### A. Ondergrond en voorbereiding:

Voor optimale resultaten moet u zich houden aan de technische fiches van alle gebruikte producten. De ondergrond moet droog, vast, zuiver, veten stofvrij zijn en mag geen zichtbare componenten vertonen. (VOB deel B § 4 nr. 3)

#### B. Lazuren:

1. Bij voorkeur een grondlaag met latexverf Ultranature. Caseïne- muurverf is als grondlaag niet zo goed geschikt.

2. Pigmentconcentraat op waterbasis in kleine hoeveelheden onder het patineerlazuur roeren.

3. De gekleurde patineerlazuur met een lams vacht rol aanbrengen en met een patineerhandschoen of natuurspons volgens eigens creatie verdelen. Op kleinere oppervlakken kan ook meteen met de patineerhandschoen worden gewerkt.

## technische fiche



De verf is waterbasis en droogt snel. De verf is niet aanrookt en randen vormt. De eerste laag minimaal 6 uur laten drogen.



### C. Nabehandeling:

De kleurrijke muur kan na het drogen met een lamsvachtschijf mooi zijdeglanzend worden gepolijst.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd. Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant  
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati  
Z.I. des Hauts Sarts  
25, Première avenue  
4040 Herstal  
<http://www.ecobati.be>  
[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)  
Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007