

## Fiche technique - 541



### Fluwele verf (latex)

BASE 1, 2, 3

Afwasbaar voor binnen  
Zijdeglans mat

Ø 100-200 ml/m<sup>2</sup>

0,75l ≈ 7,5m<sup>2</sup>

3l ≈ 30m<sup>2</sup>

6l ≈ 60m<sup>2</sup>

Usage	Données du produit
<p><b>Toepassing :</b> Wit of gekleurd. Op alle soorten minerale ondergronden, ademend, binnen evenvals op oude, goed hechtende en absorberende dispersielagen.</p> <p><b>Eigenschappen:</b> Zonder oplosmiddel, afwasbaar, zeer goed dekkend vermogen, weinig neiging tot uitdruipen, overschilderbaar. Mengt zich gemakkelijk met een genuanceerde of volle kleur. Goed dekkend, waterdamp doorlatend volgens DIN 5261/EN ISO 7783-2 klasse 1. Afwasbaar volgens DIN/EN ISO 11998 et DIN EN 13300, klasse 3.</p> <p><b>Kleur :</b> Wit, zijdeglans - mat.</p> <p><b>Droogtijd :</b> Bij een temperatuur van 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid : stofdroog na +/- 2 uur, overschilderbaar na +/- 8 uur. Volledig droog na 16-24 uur. Voor het drogen heeft het systeem voldoende zuurstof nodig. Daarom voor een goede ventilatie zorgen. Naast stilstaande lucht, bijvoorbeeld met een ventilator werken, om onaangename geurtjes te vermijden.</p>	<p><b>Samenstelling :</b> Water, krijt, titaniumwit, kaolin, standolie – houtolie, acrylat, plantaardige emulgatorzure poly asparigine, methylcellulose, conserveermiddel benzisothiazolinone. Het VOC gehalte van dit produkt is max. 1 g/l. De EU grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie "a" vanaf 2010).</p> <p><b>Verbruik:</b> Tussen 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> per laag.</p> <p><b>Opslag:</b> Koel en vrostrij, ongeopend tenminste 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel gebruiken.</p> <p><b>Verdunning- en reinigingsmiddel:</b> Water en plantenzeep.</p> <p><b>Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:</b> Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.</p> <p>Afval code : EAK 08 01 20 GISCODE : M-DF 01</p>
Conseils d'utilisation	
<p><b>Verwerking :</b> De ondergrond moet droog, stofvrij en vetvrij, vast en matig absorberend zijn, geen scheuren of schimmel vertonen. De verf is klaar voor gebruik. Strijken, rollen of spuiten. Kamertemperatuur boven 12°C.</p>	