

technische fiche

Werkplatenolie 653



Gebruik:

Voor keukenwerkbladen, meubels of speelgoed.

Technische eigenschappen:

Natuurlijke olie, uitstekend bestand tegen koffievlekken, rode wijn, fruitsap enz. Conform DIN 68861 T1B. Dampdoorlatend, antistatisch. Onderhoud en behoud van houten oppervlakken. Bestand tegen zweet en speeksel conform DIN EN 53160 en DIN EN 71 deel 3.

Kleurtint:

Kleurloos.

Samenstelling:

Lijnolie, standolie van hout- en ricinusolie, harsdampen van ricinusolie, harsester, isoparaffine, aluinaarde, microkorrelwas, siliciumzuur en sporen van Co/ZR/Zn/Mn. Het VOS-gehalte van dit product is max. 312 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (Categorie E vanaf 2010).

Uitvoering:

De terrasolie is klaar voor gebruik. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, stof- en vetvrij zijn met een vochtigheidsgraad lager dan 14%. Aanbrengen met een doek, een rol of een spons. Een fijne laag aanbrengen, gedurende 20 tot 30 minuten laten intrekken en het overtollige product met een doek wegvegen. De ondergrond met een groen of wit schuur sponsje opwrijven en eventueel overtollig product wegvegen. Een dag later een tweede laag aanbrengen op dezelfde manier. Probeer dit op voorhand. Het oppervlak als laatste schuren met een schuurpapier korrel 240. Breng bij renovaties op dezelfde manier een dunne laag aan.

Belangrijk: tijdens het aanbrengen en het drogen van het product moet u zorgen voor een goede luchtcirculatie. De geur van het product kan onaangenaam zijn.

Droogtijd:

De onderhoudsolie is na 12 tot 24 uur droog, kan worden gepolijst, en van een extra laag worden voorzien (bij 18-22 °C en een relatieve vochtigheidsgraad van 50 tot 55 %). Volledige uitharding na 7 dagen.

Reinigen van oppervlakken:

Reinigen met een Ph-neutraal schoonmaakmiddel, verdund met lauw water of met de plantaardige zeep Ultranature 651.

Verbruik / rendement:

20 tot 50 ml/m² afhankelijk van het absorptievermogen.

Reiniging gereedschap:

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met oplosmiddel 750.

Bewaring:

Fris en droog bewaren. De bus goed sluiten. Mogelijk wordt een velletje gevormd aan het oppervlak van een begonnen bus. Verwijder dit velletje voor gebruik.

technische fiche

Veiligheidsrichtlijnen:

Ontvlambaar product overeenkomstig VbF A III Doeken verzadigd met olie onderdompelen in water of plat laten drogen op een niet-ontvlambare ondergrond (risico op zelfontbranding!!). Het product zelf is niet ontvlambaar. De doeken wegwerpen bij het huishoudelijk afval. Ook natuurproducten buiten het bereik van kinderen houden.

De grondstoffen kunnen een kenmerkende geur verspreiden!

Afvalbehandeling:

Het recipiënt volledig leegmaken, met een borstel schoonmaken en afvoeren naar een containerpark. Gedroogde productresten kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

Giscode: 060

Afvalcategorie voor vloeibare residu's EAK 080102.

Bijzondere voorzorgen:

Mogelijke gevoeligheid bij huidcontact. Het product bevat bosolie, 2-butaan, 2-oxime, kobaltoctoat en kan bij sommige personen een allergische reactie veroorzaken. Werp de resten niet in de riolering, want het product kan schadelijk zijn voor in het water levende organismen.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati
Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07