



Oplosmiddel 750

Gebruik

Het oplosmiddel dient voor het verdunnen van alle olieachtige producten en het reinigen van het gereedschap. Ook geschikt als ontvlekker.

Samenstelling

Isoparaffines en toevoeging van minstens 1 % essentiële sinaasappelolie om de dampen in de lucht op te merken.

Uitvoering

Voeg, indien nodig, het oplosmiddel steeds naar behoefte toe en meng het zorgvuldig. Veeg vlekken van olieachtige producten onmiddellijk weg met een doek gedrenkt in oplosmiddel. Dompel gereedschap onder in het oplosmiddel en verwijder verfresten.

Bewaring

Stabiel vrijwel zonder beperking in gesloten verpakking. Fris en droog bewaren.

Veiligheidsrichtlijnen

Ontvlambaar product!! Tijdens het werk goed verluchten en buiten het bereik van vlammen houden. Draag beschermende handschoenen tijdens het werk. Bewaar zelfs natuurverven buiten het bereik van kinderen. Werp resten niet op de grond of in afvalwater. VOS: 100 %. Risicoklasse: Vbf: A III

Om oplosmiddel te sparen

Spoel de kwasten in een gesloten en voldoende groot recipiënt en filter daarna het gebruikte oplosmiddel met een koffie- of theefilter. Het product kan nu opnieuw worden gebruikt. Sluit het recipiënt goed na gebruik. Verwijder verfresten volgens de wettelijke voorschriften van toepassing.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati
Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal
<http://www.ecobati.be>
info@ecobati.be
<http://www.thermofloc-benelux.com>
Tel. : 0032(0)4/246.32.49