



## Hout – Ontgrijzer Nr. 754

### Toepassing:

Tuinmeubels uit hard- en zacht hout. Ook toepasbaar op vergrijsde terrashoutsoorten, enz.

### Eigenschappen:

Reinigt betrouwbaar en verwijdert het vergrijzingseffect door het opruimen van het hout. Werkt zowel op harde als zachte houtsoorten met de grondstoffen uit citrusvruchten en kokosvetzuren alsmede natuuridentieke oxaalzuur.

### Bestanddelen:

Water, oxaalzuur, kokosoliëntensie, methylcellulose, citroenolie, plantaardig gebaseerde emulgator

### Verwerking:

Voor gebruik kort schudden en met een kwast of doekje dun op het houten oppervlak aanbrengen. Niet in direct zonlicht gebruiken, aangezien de ontgrijzer snel droogt. Bij hoge temperaturen het hout vooraf iets bevochtigen. De ontgrijzer 15 minuten laten inwerken. Bij zeer hardnekkige vergrijzing tot max. een uur. Met borstel of slijpvlies en wat water afwrijven. Voor neutralisatie en vuilverwijdering grondig met water naspoelen en het hout aansluitend 1 tot 2 dagen laten drogen. Na deze behandeling is het hout enigszins ruw en uitgelooft. Oppervlakken licht opruwen en met Ultrature-producten, zoals bijv. Teak- en Tuinmeubelolie opnieuw beschermen.

### Inhoud:

100 - 125 ml / m<sup>2</sup> op gladde oppervlakken. Zaagruwheid of houten profieloppervlakken kunnen extra verbruik met zich meebrengen.

### Opmerking:

Buiten bereik van kinderen houden en goed afgesloten! Zo nodig beschermingshandschoenen dragen en aanraking met ogen en huid vermijden. Vervuilde huidgedeeltes met water en zeep wassen, bij spatten in de ogen onder stromend water spoelen. Bij inslikken direct medisch advies inwinnen en etiket, deze technische informatie of het veiligheidsinformatieblad tonen.

### Opslag/Verwijdering:

Product conform plaatselijke wettelijke bepalingen verwijderen.

### Houdbaarheid:

Ongeopend tenminste 2 jaar

### Gevarenklasse:

Vervalt

### Container:

1 L

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati  
Z.I. des Hauts Sarts  
25, Première avenue  
4040 Herstal  
<http://www.ecobati.be>  
[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)  
<http://www.thermofloc-benelux.com>  
Tel. : 0032(0)4/246.32.49  
Fax : 0032(0)4/247.06.07

